

Bassin versant de : Côtière

Données sur le bassin

Type de bassin versant : mixte rural urbain

Exutoire : fossé vers l'Ain

Nature de l'exutoire d'évacuation :

Commentaires :

Caractéristiques

L	I	A	CN
Longueur du plus long thalweg en m	Pente moyenne en m/m	Aire du bassin versant en km²	CN est le numéro de la la courbe de ruissellement SCS correspondante
300	0,097	0,4	70

Temps de concentration

	Tc (en h)
Abaque	0,13
KIRPICH	0,06
PASSINI	0,17
JOHNSTONE ET CROSS	0,31
SCS	0,09
VENTURA	0,26
BRANSBY	0,13
Valeur retenue*	0,16

* moyenne des temps de concentration calculés en tenant pas compte de la valeur la plus faible et de la valeur la plus élevée

Coefficient de ruissellement

Nature du terrain	Surface en ha	coefficient	Surface active en ha
Centre-ville d'agglomération avec un habitat dense		0,8	
Zone d'habitat type lotissement avec espace vert		0,5	
Zone résidentielles ou pavillonnaires	11,3	0,35	4,0
Cimetière		0,3	
Espace vert - parc - jardin		0,25	
Terrain agricole	4,7	0,2	0,9
Prairie	10	0,1	1,0
Zone boisée	14	0,05	0,7
Valeurs totales et moyennes	40	0,16	6,6

Débits calculés à l'exutoire en fonction de la période de retour des pluies

Période de retour	Débit à l'exutoire en m³/s	
	Formule de Caquot	Méthode rationnelle
100 ans	1,00	2,31
20 ans	0,75	1,85
10 ans	0,65	1,64
5 ans	0,55	1,44
2 ans	0,41	1,15
1 an	0,38	1,07
1 mois	0,12	0,41

Capacités hydrauliques calculés pour l'exutoire

exutoire	pente moyenne en m/m	nature	capacité hydraulique en m³/s
fossé	0,015	béton	0,27
Ø 300	0,015	béton	0,142

Commentaires : Les écoulement se répartissent sur plusieurs axes de thalweg, ce qui limitent le risque de mise en charge